

Batteuse automatique pour PANDA®

- La batteuse automatique facilite les grandes quantités d'essais et l'investigation de sondages profonds réalisé au PANDA® (norme NF P 94-105).
- Accessoire de battage, la batteuse se rajoute sur tous les PANDA®. Une masse de battage (20 kg) chute d'une hauteur, soit réglable, soit constante. La prise de mesure reste celle du PANDA®.
- Système conçu et développé par SOL SOLUTION.



- Productivité optimisée*
- Aisément transportable*
- Un seul opérateur*



Transportable dans un petit utilitaire Utilisable par un seul opérateur



L'ensemble batteuse, compresseur, extracteur et Panda® tient dans un petit utilitaire.



Le chargement et le déchargement se font par un seul opérateur.



Le basculement de la batteuse dans le véhicule se fait grâce à ses roulettes qui répartissent la charge.

Caractéristiques techniques



Dimensions (en cm) :
H 161 x l 75 x P 85
Poids total : 120 Kg
Pression de service : 6 à 7 bars.



Mât inclinable et réglable pour travailler dans des pentes jusqu'à 15°.



Boîtier de commande simple. Connexion pneumatique par raccord rapide.

Accessoires



Extracteur mécanique de tiges.



Compresseur thermique (18 m³/h de débit réel) pour l'alimentation en énergie pneumatique de la batteuse.