

# Combiné GRIZZLY®

Pénétrromètre  
dynamique  
et foreuse

INNOVER ET AGIR



SOL SOLUTION

Révéler le potentiel  
du sol pour contribuer  
à des constructions  
durables

# Combiné GRIZZLY®

## Pénétrromètre dynamique et foreuse

- ✓ Combiner un pénétrromètre dynamique et une foreuse en un seul matériel compact

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (m) : L 2,03 x l 1,00 sans rack de tiges (l 1,19 avec) x H 1,31

Poids total à vide : environ 1 050 kg

Utilisation de tarières hélicoïdales (L 1 m - Ø 63 mm)

Conformité aux exigences sécuritaires : cage de sécurité, dispositifs sensibles, mode de fonctionnement normal/ réduit avec gyrophare, alerte sonore, télécommande...

Application logicielle en ligne WEBSPRINT® pour le traitement des données

### Options

Carottier battu avec gaine PVC pour prélèvement d'échantillons

Carottier SPT (NF P 94-116, NF EN ISO 22476-3)

Clé dynamométrique

Dispositif de battage à énergie variable, assisté et automatisé

Matériel disponible sans système d'acquisition

Rampes en aluminium renforcé avec rebords latéraux et lèvres rallongées



### AVANTAGES

Conception et développement Sol Solution

Forages pour prélèvements d'échantillons de sols, réalisation de coupes géologiques

Enregistrement de la profondeur automatique et saisie de la coupe géologique (bibliothèque disponible) in situ

Forage sur plusieurs mètres de profondeur

Passage du pénétrromètre en foreuse très simple et rapide

Génération automatique des PV et des rapports



CONCEPTION  
SOL/SOLUTION



LOCATION

### SOL SOLUTION

ZA des Portes de Riom Nord  
23 avenue Georges Gershwin  
BP 178 - 63204 RIOM Cedex  
FRANCE

Standard : 04 73 64 74 84

Mail : [contact@sol-solution.com](mailto:contact@sol-solution.com)

[www.sol-solution.com](http://www.sol-solution.com)